



*Sitzgruppe  
Paros*

## Wichtige Tipps für Gartenzäune: Versetzen, Reinigen und Pflegen

Der HÖLZGEN-Gartenzaun ist die Top-Alternative zu herkömmlichen Holz-zäunen. Er ist stabil und pflegeleicht und hält sehr lange. Darüber hinaus kann er den Lärmpegel um bis zu 8dB senken. Der HÖLZGEN-Gartenzaun ist rasch gebaut, aber genauso schnell auch wieder geöffnet, z. B., um einen Durchgang zu ermöglichen.



1. Die Lage Ihrer Grundstücksgrenze feststellen und den gewünschten Verlauf des Zaunes einmessen. Ausgangspunkt festlegen, zum Beispiel an einer Mauer, einem Zaunpfosten oder einem Grenzstein.
2. Für den Randpfosten: Am Ausgangspunkt ein Erdloch für frostfreies Punktfundament 40 x 40 x 90 cm ausschachten. Pfostenlängen baueits mit Diamantsäge kürzen. Randpfosten einsetzen und an der gewünschten Position senkrecht ausrichten, Beton einfüllen und verdichten (Betongüte C15/25, erdfeucht).
3. Lage des ersten Zwischenpfostens einmessen (156 cm Abstand von Nutgrund zu Nutgrund). Erdloch für Punktfundament 40 x 40 x 90 cm ausschachten.
4. Das erste Gartenzaun-Element in die Nut des Randpfahls einfügen (Sichtseite beachten!) und durch stabile Steinunterlagen auf beiden Seiten waagrecht ausrichten. Weitere Elemente aufsetzen.
5. Mittelpfosten höhengerecht lose einsetzen und seine Nut seitlich auf das Gartenzaun-Element aufstecken. Hier den Pfosten senkrecht ausrichten. Dabei Abstand 151 cm zwischen den oberen Pfostenenden von Rand- und Mittelpfosten mit Abstandslehre prüfen und sichern. Beton in das Fun-

amentloch einfüllen und verdichten. Das erste Zaunelement muss dann auf dem Pfostenfundament aufsitzen

6. Die weiteren Pfosten und Elemente werden in gleicher Arbeitsabfolge eingesetzt. Für das letzte Zaunfeld werden die Elemente nach Maß zugeschnitten.
7. Nach Aushärtung der Fundamente kann der HÖLZGEN-Gartenzaun mit einer wetterbeständigen Beschichtung auf Silikatbasis nach DIN 18 363 (z.B. Fassadenfarbe) gestrichen werden.

Eine detaillierte Montageanleitung finden Sie unter [www.hoelzgen.de](http://www.hoelzgen.de).